



# LEICA TRINOVID

## Dati tecnici



Binocoli	Leica Trinovid 7 x 35	Leica Trinovid 8 x 40	Leica Trinovid 10 x 40
Codice	40 712 (nero, rivestito in gomma) 40 713 (argento, rivestito in pelle) 40 714 (nero, rivestito in pelle)	40 715 (nero, rivestito in gomma) 40 716 (argento rivestito in pelle) 40 717 (nero, rivestito in pelle)	40 718 (nero, rivestito in gomma) 40 719 (argento rivestito in pelle) 40 720 (nero, rivestito in pelle)
Contenuto della confezione	con tracolla ergonomica in neoprene, tappi obiettivi e oculari, custodia in pelle di vitello (nera)	con tracolla ergonomica in neoprene, tappi obiettivi e oculari, custodia in pelle di vitello (nera)	con tracolla ergonomica in neoprene, tappi obiettivi e oculari, custodia in pelle di vitello (nera)
Ingrandimento	7 x	8 x	10 x
Diametro lenti frontali	35 mm	40 mm	40 mm
Pupilla di uscita	5,0 mm	5,0 mm	4,0 mm
Fattore crepuscolare	15,7	17,9	20
Campo visivo a 1.000 m/yds	450 ft 150 m	387 ft 129 m	330 ft 110 m
Estrazione pupillare	15 mm	15 mm	15 mm
Messa a fuoco minima	3 m	4 m	4 m
Compensazione diottrica	± 4 dpt	± 4 dpt	± 4 dpt
Oculari per portatori di occhiali	sì	sì	sì
Conchiglie oculari estraibili a rotazione	regolabili, con 4 scatti di ritenuta	regolabili, con 4 scatti di ritenuta	regolabili, con 4 scatti di ritenuta
Distanza interpupillare regolabile	55-75 mm	55-75 mm	55-75 mm
Messa a fuoco	interna tramite comando centrale	interna tramite comando centrale	interna tramite comando centrale
Sistema prismatico	prisma a tetto con trattamento a correzione di fase P40 e HighLux-System HLS®	prisma a tetto con trattamento a correzione di fase P40 e HighLux-System HLS®	prisma a tetto con trattamento a correzione di fase P40 e HighLux-System HLS®
Rivestimento	trattamento multistrato HDC® e trattamento AquaDura® sulle lenti esterne	trattamento multistrato HDC® e trattamento AquaDura® sulle lenti esterne	trattamento multistrato HDC® e trattamento AquaDura® sulle lenti esterne
Impermeabilità	a prova di spruzzi	a prova di spruzzi	a prova di spruzzi
Struttura	alluminio, riempito con azoto	alluminio, riempito con azoto	alluminio, riempito con azoto
Dimensioni (L x A x P)	4.21 x 5.2 x 2.05 in 107 x 132 x 52 mm	4.41 x 5.75 x 2.09 in 112 x 146 x 53 mm	4.41 x 5.6 x 2.09 in 112 x 142 x 53 mm
Peso	550 g	600 g	600 g
Accessori	Maggiori informazioni su <a href="http://www.leica-sportoptics.com">www.leica-sportoptics.com</a>		

Disponibile in



argento,  
rivestito in pelle



nero,  
rivestito in pelle



nero,  
rivestito in gomma

