



MINOX BV 8x25 und BV 10x25

Für eine noch komfortablere Handhabung und beste Griffigkeit bei der Naturbeobachtung oder dem jagdlichen Einsatz stellt MINOX zwei weitere Modelle der bewährten BV Fernglas-Linie mit der praktischen Komfortbrücke vor – die BV 8x25 und 10x25. Ob bei der Jagd oder Naturbeobachtung, die offene Bauweise der BV ermöglicht eine sichere, einhändige Bedienung und sorgt somit für mehr Bewegungsfreiheit und bietet dem Anwender die beste Griffigkeit auch unter extremen Einsatzbedingungen.

Leicht und robust in der Bauweise, äußerst kompakt und handlich, sind die BV 8x25 und 10x25 mit hoch modernen

Optik-Systemen ausgestattet. Die mehrfach vergüteten Linsen ermöglichen eine hohe Lichttransmission und eine natürliche Farbwiedergabe und bieten somit ein außergewöhnliches Seherlebnis. Dank der mit einem Phasenkorrekturbelag vergüteten Dachkantprismen erschließt sich dem Nutzer ein Bild mit sehr guter Detailwiedergabe und starkem Kontrast, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen.

Die Schock absorbierende Gummiarmierung schützt die Präzisionsoptik und bietet dank griffiger Oberfläche immer einen sicheren Halt. Im Innern schützt eine innovative Dichtungstechnik bis zu einer Wassertiefe von 5 Metern vor dem

Eindringen von Staub und Wasser. Eine Stickstoff-Füllung des Fernglas-Innenen sorgt zudem für dauerhaften Korrosionsschutz und verhindert das Beschlagen der Glasflächen auch bei starken Temperaturschwankungen.

Mit den drehbaren und rastenden Gumm-Augenmuscheln sind die neuen Gläser perfekt auf die Wünsche von Brillenträgern abgestimmt. Auch beim Tragen einer Brille kann der Anwender komfortabel das gesamte Sehfeld ohne Abschattungen überschauen.

Zum Lieferumfang gehören ein Trageriemen sowie eine Bereitschaftstasche.

Technische Daten	BV 8x25	BV 10x25
Vergrößerung	8-fach	10-fach
Eintrittspupille	25 mm	25 mm
Austrittspupille	3,1 mm	2,5 mm
Sehfeld	121 m auf 1.000 m / 6,9°	105 m auf 1.000 m / 6,0°
Pupillenschnittweite	16,5 mm	15,0 mm
Nahbereich	2,5 m	2,5 m
Dioptrien-Ausgleich	± 4	± 4
Dämmerungszahl	14,1	15,8
Funktionstemperatur	-10° bis +50°C	-10° bis +50°C
Wasserdicht	ja, bis 5 m	ja, bis 5 m
Höhe x Breite x Tiefe	112 x 120 x 40 mm	112 x 120 x 40 mm
Gewicht ca.	365 g	365 g
Bestell-Nr.	62059	62060