

TECHNISCHE DATEN K-SERIE



	K540i REFINED	K328i REFINED	K525i REFINED	K318i REFINED	K864	K1050	K18i-2	K18i	K16i
Bildebene	1. BE	1. BE	1. BE	1. BE	2. BE	2. BE	2. BE	2. BE	2. BE
Vergrößerung	5-40	3,5-28	5-25	3,5-18	8-64	10-50	1-8	1-8	1-6
Objektivdurchmesser (mm)	56	50	56	50	56	56	24	24	24
Sehfeld (m/100m)	10,2-1,3	14,3-1,8	7,7-1,6	9,6-2,0	6,1-0,8	2,9-0,6	50,0-6,2	42,5-5,3	42,3-6,7
Austrittspupille (mm)	7,7-1,4	7,5-1,8	9,5-2,3	6,9-2,8	7,1-0,9	5,5-1,1	8,1-3,0	8,1-3,0	9,6-4,7
Augenabstand (mm)	92	92	95	92	92	95	95	95	95
Dioptrienausgleich (dpt)	+2/-3	+2/-3	+2/-3,5	+2/-3,5	+2 / -3	+2/-3,5	+2/-3	+2/-3	+2/-3,5
Dämmerungszahl (DIN 58388)	16,7-47,3	13,2-37,4	16,7-37,4	13,2-30,0	21,2-59,9	23,7-52,9	4,9-13,9	4,9-13,9	4,9-13,9
Parallaxenausgleich (m)	20 - ∞	20 - ∞	20 - ∞	25 - ∞	8 - ∞	8 - ∞	100	100	100
Korrektur / Klick H/S	.1 MRAD	.1 MRAD	.1 MRAD	.1 MRAD	1/8 MOA	1/8 MOA	.1 MRAD	.1 MRAD	.1 MRAD
Klick / Umdrehung H/S	100/100	100/100	100/100	100/100	160/160	160/160	60/60	60/60	60/60
Verstellweg H/S (m/100 m)	2,9 / 1,2	3,5/1,3	2,9/1,3	3,0/1,5	1,6/1,16 (55/40 MOA)	1,6/1,2 (55/41 MOA)	2,4/2,4	2,4/2,4	2,2/2,2
Verstellrichtung	CCW	CCW	CCW	CCW	CCW	CCW	CW	CW	CW
Seitenverstellung	links/rechts	links/rechts	links/rechts	links/rechts	rechts	rechts	rechts	rechts	rechts
Hauptrohrdurchmesser (mm)	36	36	34	34	36	30	34	30	30
Länge (mm)	409	360	377	313	443	429	300	300	278
Gewicht (g)	1115	1050	960	950	1045	890	640	555	480
Batterie Typ	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032	-	-	CR2032	CR2032	CR2032
Filtergewinde objektivseitig	M58 x 0,75	M52 x 0,75	M58 x 0,75	M52 x 0,75	M58 x 0,75	M58 x 0,75	M30 x 0,75	M27 x 0,75	M27 x 0,75
Absehen	SKMR4+ SKMR+ MSR2/Ki	SKMR4+ SKMR+ MSR2/Ki	SKMR4 SKMR MSR2/Ki	SKMR4 SKMR MSR2/Ki	MOAK+	MOAK	3GR	3GR IPSC	3GR SM1 S11
Beleuchtung	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
VISIONFLEX	✓	✓			✓		✓		
EASYREAD	✓	✓	✓	✓	✓				
ZEROSTOP	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
TWISTGUARD	✓	✓	✓	✓					
MAXLIGHT							✓	✓	
Ballistikurm (optional)							✓	✓	✓
Wasserdicht (ISO9022-8)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓